





TRIC POWERLED-O NT



TRIC POWERLED-I NT




krzywa rozsyłu światłości / curve of intensity distribution $\eta = 100\%$



TRIC POWERLED-O NT

krzywa rozsyłu światłości / curve of intensity distribution $\eta = 100\%$



TRIC POWERLED-I NT

- ▶ obudowa: poliwęglan (PC)
- ▶ casing: polycarbonate (PC)

Kanlux			
TRIC POWERLED-O-1H NT	18640	biały / white	331
TRIC POWERLED-I-1H NT	18643	biały / white	331
TRIC POWERLED-O-2H NT	18641	biały / white	414
TRIC POWERLED-I-2H NT	18644	biały / white	414
TRIC POWERLED-O-3H NT	18642	biały / white	497
TRIC POWERLED-I-3H NT	18645	biały / white	497

220-240V~	50/60Hz	3	1 POWER LED	Tc [K] 6000-8000	200	Ra ≥ 80	[h] 25000
		2 x 1,5	0,1	IP 41		1/-/12	

czas ładowania akumulatora 12h / oprawa awaryjna jednozadaniowa, pracuje w trybie awaryjnym, podczas awarii zasilania podstawowego / czas pracy w trybie awaryjnym 1, 2 lub 3 godziny / battery charge time 12h / single task emergency fixture, works in emergency mode, during failure of basic supply / working time in emergency mode 1, 2 or 3 hours